

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

.....
Pieczęć zakładu pracy

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AUDYTOR

.....
Opracował
STOCK INVENTORY SP. Z O.O.

.....
Zatwierdził
STOCK INVENTORY SP. Z O.O.

.....
Przedstawiciel
pracowników

Data oceny: 02.01.2026

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AUDYTOR

FIRMA	STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	DATA ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	02.01.2026
ADRES	UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AKTUALIZACJA	
NAZWA STANOWISKA	AUDYTOR	Data	Podpis / pieczęć
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STAN BHP	Pracodawca przy współpracy ze służbą BHP		
METODA OCENY RYZYKA	RISK SCORE		
WYNIKI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	ryzyko małe		
	Zaleca się utrzymanie ryzyka zawodowego na tym samym poziomie		

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

Informacja o stanowisku pracy AUDYTOR

Informacje o stanowisku pracy:			
PRACA:	PRZEWAŻNIE STOJĄCA, ŚREDNIO-CIEŻKA	WYMIAR CZASU PRACY:	W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
		PRACA Z PRZEWAGĄ WYSIŁKU:	FIZYCZNEGO
		UPRAWNIENIA:	
		ŚRODOWISKO PRACY, MIKROKLIMAT:	

Opis stanowiska:	Na stanowisku pracy Audytor wykonuje prace związane z inwentaryzacją artykułów spożywczych, przemysłowych, biurowych, odzieżowych, urządzeń elektronicznych, materiałów budowlanych, materiałów ogrodniczych i innych w zależności od specyfiki i branży podmiotu, dla którego są świadczone usługi. Pracownik obsługuje urządzenia typu skaner, tablet, palmtop oraz materiały biurowe.
Zakres obowiązków pracownika:	wykonywanie prac inwentaryzacji, skanowanie i spisywanie towarów, zdejmowanie i układanie materiałów na regałach, półkach, w urządzeniach chłodniczych; zdejmowanie i układanie materiałów budowlanych, pojemników z substancjami chemicznymi na paletach transportowych; kontrola stanu faktycznego inwentaryzowanych materiałów;
Stosowane materiały i środki eksploatacji:	akcesoria biurowe typu długopis, notes; skaner; tablet; palmtop;
Osoby pracujące na stanowisku:	-
Wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia i zdolności użytkownika:	Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie (brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku). W dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych pracownik musi odbyć szkolenie wstępne (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy na zajmowanym stanowisku) oraz w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy odbyć szkolenie okresowe bhp (Kolejne szkolenia okresowe nie rzadziej niż co 3 lata). wykształcenie minum zawodowe..
Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy:	
Pomiary środowiska pracy	Nie stwierdzono przekroczeń
Wypadki i choroby zawodowe	BRAK

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA		

Metodologia przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE

Podstawa i przedmiot opracowania	Podstawą opracowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego nałożony na pracodawców przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (dz. U. Nr 129 poz. 844) wraz z późniejszymi aktualizacjami. Podstawowymi źródłami informacji wykorzystanymi w identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka były: - przegląd stanowiska pracy; - wywiad z pracodawcą; - wywiad z pracownikami; - rejestr i dokumentacja wypadków przy pracy;
Cel opracowania	Ocena ryzyka zawodowego ma określić niezbędne środki do: a) ograniczenia zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy; b) opracowania zasad postępowania; c) zapoznania pracowników z ryzykiem związanym z pracą wykonywaną na stanowisku; Celem określenia ryzyka zawodowego nie jest jedynie określenie zagrożeń oraz ich poziomu, lecz także wskazanie środków umożliwiających ich ograniczenie.
Zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego	Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego zostało podzielone na sześć etapów: 1. zbieranie informacji; 2. identyfikacja i rejestracja zagrożeń; 3. ocena poziomu zagrożenia; 4. opracowanie planu poprawy warunków pracy; 5. wyznaczenie terminów realizacji planów oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację; 6. kontrola realizacji programów poprawy warunków pracy
Risk Score	Metoda Risk Score rozwija definicję ryzyka zawodowego: „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy” Wzór szacowania ryzyka $R = S \times E \times P$ Gdzie: R - oszacowana wartość ryzyka zawodowego; S- skutek, strata (potencjalna); E - ekspozycja na zagrożenie; P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o danych stratach,

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

Metodologia przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE

W metodzie RISK SCORE ryzyko jest iloczynem trzech parametrów: S – możliwe skutki zdarzenia (straty spowodowane przez zdarzenie), E – ekspozycja na zagrożenie, P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Ryzyko R wylicza się zgodnie z podanym wzorem: $R = S * E * P$

Szacowanie wartości poszczególnych parametrów ryzyka przedstawiono poniżej.

S – możliwe skutki zagrożenia			
Wartość S	Szacowane straty	Straty ludzkie	Straty materialne
100	powazna katastrofa	liczne ofiary śmiertelne	ponad 30 mln zł
40	katastrofa	kilka ofiar śmiertelnych	10 – 30 mln zł
15	bardzo duże	jedna ofiara śmiertelna	300 tys – 1 mln zł
7	duże	ciężkie uszkodzenie ciała	30 – 300 tys. zł
3	średnie	nieobecność w pracy	3 – 30 tys. zł
1	małe	udzielenie pierwszej pomocy	powyżej 3 tys. zł
E – ekspozycja (narażenie) na zagrożenie			
Wartość E	Charakterystyka ekspozycji		
10	ekspozycja stała		
6	częsta (codzienna)		
3	raz na tydzień		
2	raz na miesiąc		
1	kilka razy w roku		
0,5	rzadka (raz w roku)		
P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia			
Wartość P	Charakterystyka	Szansa w %	Prawdopodobieństwo
10	Bardzo prawdopodobne	50	0,5
6	Całkiem możliwe	10	0,1
3	Praktycznie możliwe	1	0,01
1	Mało prawdopodobne, choć możliwe	0,1	0,001
0,5	Tylko sporadycznie możliwe	0,01	0,0001
0,2	Możliwe do pomyślenia	0,001	0,00001
0,1	Teoretycznie możliwe	0,0001	0,000001
Poziom ryzyka			
wartość	kategoria	Działania zapobiegawcze	
najw. 20	b. małe	Wskazana kontrola	akceptowalne
najw. 70	małe	Potrzebna kontrola	akceptowalne
najw. 200	średnie	Potrzebne zmniejszenie ryzyka	akceptowalne
najw. 400	duże	Potrzebne natychmiastowe zmniejszenie ryzyka	Nie akceptowalne
pow. 400	b. duże	Wstrzymanie pracy	Nie akceptowalne

Strefa zielona NISKIE RYZYKO	Akceptowalne ryzyko. Zaleca się monitorowanie oraz upewnienie się, że ryzyko pozostaje na tym samym poziomie.
Strefa żółta PODWYŻSZONE RYZYKO	Podwyższone ryzyko. Ryzyko na tym poziomie jest tolerowane tylko, jeśli dalsze obniżenie ryzyka nie jest możliwe.
Strefa czerwona WYSOKIE RYZYKO	Nieakceptowalne ryzyko. Ryzyko na tym poziomie NIE jest tolerowane. Praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. Jeśli nie jest możliwe, praca jest niedozwolona

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

Nr	Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Skutki zagrożenia	Parametry ryzyka				Działania niezbędne do zastosowania w celu obniżenia poziomu ryzyka	Parametry ryzyka				Dopuszczalność ryzyka.	
				Skutki	Ekspozycja	Prawdopodob.	Poziom ryzyka przed wprowadzeniem środków zaradczych		Skutki	Ekspozycja	Prawdopodob.	Poziom ryzyka po wdrożeniu środków zaradczych		
														S
1	Upadki z wysokości	wykorzystanie nieatestowanych rozwiązań do pokonania wysokości, stosowanie niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń (drabiny, podesty itp.), niestosowanie środków ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa, linka samohamowna itp.) przy pracy powyżej 2m , niestosowanie środków ochrony zbiorowej tam gdzie jest to konieczne (bariery, wygrodzenia itp.), niestosowanie się do instrukcji podczas wykonywania prac na wysokości, nieprawidłowe posadowienie drabin/ podestów (posadowienie na niestabilnej powierzchni)	złamanie, skręcenie, zwichnięcie, stłuczenie, śmierć	15	3	3	135	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	korzystanie jedynie z atestowanych rozwiązań (zakaz używania krzeseł, kartonów, palet i innych nieatestowanych drabin i podestów do pokonywania wysokości), kontrola urządzeń przed użyciem, nieużywanie uszkodzonych urządzeń, stosowanie ŚOI adekwatnych do sytuacji, stosowanie ŚOZ tam gdzie jest to konieczne, zapoznanie pracowników z instrukcjami przed rozpoczęciem pracy, konieczność kontroli stateczności drabin/ podestów przed rozpoczęciem pracy	3	3	0,5	4,5	Akceptowalne
2	Przekłucia, przecięcia, otarcia	praca z użyciem narzędzi bez napędu mechanicznego wyposażone w ostrza, ostre krawędzie, niestosowanie się do instrukcji obsługi narzędzi ręcznych wyposażonych w ostrze, rany cięte spowodowane nieprawidłowym sposobem wykonywania cięcia kartonów, folii itp. (cięcie do siebie)	otarcie, przecięcie, zakłucie, absencja	3	6	6	108	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do instrukcji urządzeń, wykonywanie cięcia od siebie lub na boki pamiętając o nie ustawianiu ręki podtrzymującej cięty przedmiot na linii cięcia	1	6	1	6	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

3	Poślizgnięcia, upadki (na tym samym poziomie)	śliskie i nierówne powierzchnie podłogi, uszkodzona nawierzchnia, bałagan, poprowadzone przewody elektryczne w niewłaściwym miejscu, nieodpowiednie obuwie, pośpiech w wykonywaniu zadań, niedostateczne oświetlenie oraz wąskie przejścia pomiędzy wyposażeniem pomieszczeń	zwichnięcie, skręcenie, złamanie, potknięcie, uderzenie, poślizgnięcie	7	3	6	126	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	systematyczne porządkowanie podłóg, zgłaszanie uszkodzeń nawierzchni i jej konserwacja, usuwanie odpadów na bieżąco, układanie przewodów w sposób nie stwarzający zagrożenia osób (zakaz układania przewodów w miejscach komunikacji ludzi), doposażenie pracowników w odpowiednie obuwie (zgodne z normą PN-EN ISO 20345), dostosowanie tempa prac do możliwości psycho-fizycznych pracownika, unikanie pośpiechu, odpowiednie doświetlenie pomieszczeń	7	1	1	7	Akceptowalne
4	Zimno	praca w chłodniach i mroźniach - brak zastosowania odpowiedniej odzieży (odzież ciepłochronna), praca poza budynkami w okresie zimowym	odmrożenia I-III stopnia, śmierć, wychłodzenie, odmrożenia, przeziębienie, dekoncentracja, drętwienie kończyn	15	3	3	135	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	zastosowanie odpowiedniej odzieży oraz rękawic (odzież ciepłochronna spełniająca normę ENV 342), ograniczenie przebywania w pomieszczeniach o obniżonej temperaturze no niezbędnego minimum, stosowanie przerw w pracy, stosowanie odzieży ocieplanej oraz obuwia ocieplanego, stosowanie przerw w przypadku stwierdzenia występowania niepożądanych objawów długotrwałej pracy, zapewnienie posiłków regeneracyjnych oraz ciepłych napojów	3	6	1	18	Akceptowalne
5	Elektryczność	niewłaściwa obsługa sprzętu, niewłaściwe poprowadzone przewody elektryczne, lekceważenie uszkodzeń urządzeń zasilanych energią elektryczną w tym ich przewodów	zwarcie, porażenie prądem elektrycznym, uruchomienie się zabezpieczeń antyprzecięciowych, oparzenie I-II stopnia, pożar, potknięcie, uszkodzenie przewodów, uszkodzenie urządzenia	7	6	6	252	Nie akceptowalne	obsługa sprzętu zgodnie z jego instrukcją obsługi oraz instrukcją bhp, prowadzenie przewodów elektrycznych w sposób bezpieczny - poza ciągami komunikacyjnymi, poza miejscami w których mogło by dojść do ich przyciśnięcia, złamania, przecięcia przewodów, dodatkowe izolowanie przewodów (korytka, peszle itp.), okresowa kontrola ciągłości przewodów, wyłączanie uszkodzonych urządzeń z eksploatacji (odłączanie od zasilania, oznakowanie informacją o zakazie użytkowania), serwisowanie urządzeń, kontrola stanu urządzenia przez pracownika przed przystąpieniem do pracy, reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia (nietypowe dźwięki, dym, iskrzenie się, skoki napięcia itp.)	3	1	0,5	1,5	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

6	Hałas	hałas emitowany z różnych środków transportu, głośne rozmowy pomiędzy współpracownikami lub kontrahentami, szum urządzeń wentylacyjnych oraz urządzeń technicznych,	przemęczenie, rozdrażnienie, dekoncentracja, dekoncentracja	7	6	3	126	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	ograniczenie przebywania w miejscach gdzie ma miejsce ruch pojazdów na terenie obiektu, zachowanie spokoju podczas prowadzenia rozmów, stosowanie się do próśb współpracowników o cichsze prowadzenie rozmów, zamykanie drzwi, regularne przeglądy i konserwacja urządzeń, montowanie w miarę możliwości osłon i izolowanie urządzeń, hałas: jeżeli pracodawca uzna to za stosowne - pomiar co 2 lata (NDN >0,2-0,5) lub co roku (NDN >0,5). Możliwość odstąpienia od pomiarów jeżeli wynik 2 ostatnich badań w odstępie co najmniej 2 lat był mniejszy niż 0,2	3	3	6	54	Akceptowalne
7	Biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, antygeny inne niż mikroorganizmy, pierwotniaki, zwierzęta bezkręgowce)	narażenia na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 na stanowiskach pracy: kontakty społeczne (między pracownikami, a także pracowników z osobami spoza zakładu pracy); wspólne użytkowanie wyposażenia roboczego, maszyn i narzędzi oraz innych przedmiotów używanych w zakładzie pracy; wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń socjalnych i sal konferencyjnych, itp. obszary wspólne, w których ruch powietrza jest ograniczony, np. pomieszczenia bez otwieranych okien	ostra infekcja dróg oddechowych o nagłym początku, choroba COVID-19 (objawy gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie), Śmierć	7	6	3	126	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach, w celu zapewnienia dystansu społecznego, wprowadzenie fizycznych, nieprzepuszczalnych barier (np. przesłony plexiglasowe), aby zmniejszyć kontakt między osobami, wprowadzenie organizacji pracy w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników, ograniczenie spotkań wieloosobowych (naraż, konferencji itd.) i zastąpienie ich spotkaniami online, nawet dla osób pracujących w tym samym budynku, wprowadzenie oznaczeń na drogach komunikacyjnych, w celu zapewnienia dystansu społecznego (np. ustanowienie jednokierunkowego ruchu w korytarzach, wyznaczenie odległości między osobami oczekującymi na wejście), pozostawianie otwartych drzwi na drogach komunikacyjnych, aby zmniejszyć ilość kontaktu z klamkami, a także potencjalnie poprawić wentylację pomiędzy pomieszczeniami pracy, zapewnienie codziennego sprzątania i mycia powierzchni w przestrzeniach ogólnodostępnych, a w miarę możliwości prowadzenia dekontaminacji pomieszczeń, zapewnienie urządzeń do mycia rąk i środków dezynfekujących w pobliżu miejsc, gdzie występuje kontakt z osobami spoza zakładu, umieszczenie tabliczek przypominających o myciu i odkażaniu rąk; stosować się do zaleceń określonych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) oraz rozporządzeń powiązanych a w szczególności Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późn. zm.).	3	6	3	54	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLEŚŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

8	Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (obciążenie fizyczne)	zajmowanie przez pracownika wymuszonej pozycji ciała, ograniczona przestrzeń wokół stanowiska pracy w tym nieergonomiczne rozmieszczeniem sprzętu, ręczne prace transportowe	bóle mięśni i stawów, zmęczenie, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, długotrwała absencja, uderzenie, skaleczenie	7	3	6	126	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	stosowanie przerw podczas pracy, ergonomiczne rozmieszczenie narzędzi, urządzeń i mebli na stanowisku pracy, okresowe zmiany rodzaju wykonywanej pracy, porządkowanie stanowiska pracy, usuwanie zbędnych narzędzi urządzeń i innych przedmiotów z miejsca wykonywania pracy, planowanie położenia nowych maszyn i urządzeń na stanowisku pracy w taki sposób aby nie ograniczały przestrzeni, reorganizowanie stanowiska jeżeli zostanie to uznane za konieczne, stosowanie się do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, dostosowanie pracy do możliwości psycho-fizycznych pracowników	3	3	0,5	4,5	Akceptowalne
9	Uderzenie o nieruchome przedmioty	nieporządek i bałagan w miejscu pracy, brak swobodnego dostępu do obsługiwanych urządzeń, zastawianie przejść i dojść, pośpiech podczas przemieszczania się, pośpiech podczas użytkowania szuflad, szafek, źle ustawione stoły i sprzęt	uderzenie, zakłucie, przecięcie, otarcie	3	6	6	108	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	zapewnienie bezpiecznego dojścia do obsługiwanego urządzenia, dostosowanie tempa pracy do możliwości psycho-fizycznych pracownika, dbanie o porządek, właściwa organizacja poszczególnych stanowisk pracy w pomieszczeniu	3	3	1	9	Akceptowalne
10	Uderzenie przez spadające lub poruszające się przedmioty	niewłaściwe magazynowanie (upadek towarów z regałów, ze stosów), pośpiech podczas pobierania przedmiotów, wykonywanie ręcznych prac transportowych niezgodnie z przepisami, wykonywanie ręcznych prac transportowych przekraczających możliwości psycho-fizyczne pracownika, transport ładunków przy pomocy UTB	uderzenie, stłuczenie, zmiżdżenie, utrata przytomności, złamanie, amputacja urazowa, zatrzymanie krążenia, śmierć, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, dolegliwości bólowe, zwyrodnienia układu mięśniowo-szkieletowego	15	6	3	270	Nie akceptowalne	stabilne mocowanie regałów i półek, przestrzeganie dopuszczalnego obciążenia regałów, stabilne składowanie przedmiotów na regałach z uwzględnieniem środka ciężkości, regularne kontrole stanu regałów, dostosowanie tempa pracy do możliwości psycho-fizycznych pracownika, stosowanie się do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, dostosowanie ciężaru podnoszonych przedmiotów do możliwości psycho-fizycznych pracownika, zachowanie szczególnej ostrożności w obszarze prac UTB, stały kontakt pomiędzy operatorami UTB oraz prcownikami wykonującymi pracę w ich pobliżu, zakaz zbliżania się do obszaru pracy UTB bez zezwolenia operatorów, zakaz ustawiania się pomiędzy UTB a stałymi elementami konstrukcji, stosowanie się do zaleceń operatora UTB, zakaz przebywania pod transportowanym ładunkiem	7	3	3	63	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

11	Zmiażdżenie, pochwycenie	transport ładunków przy pomocy UTB	uderzenie, stłuczenie, zmiażdżenie, utrata przytomności, złamanie, śmierć	7	6	3	126	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	zachowanie szczególnej ostrożności w obszarze prac UTB, stały kontakt pomiędzy operatorami UTB oraz prcownikami wykonującymi pracę w ich pobliżu, zakaz zbliżania się do obszaru pracy UTB bez zezwolenia operatorów, zakaz ustawiania się pomiędzy UTB a stałymi elementami konstrukcji, stosowanie się do zaleceń operatora UTB, stosowanie ŚOI adekwatnych do zagrożenia	7	3	0,5	10,5	Akceptowalne
12	Przemieszczanie się	przemieszczające się urządzenia, pojazdów oraz ludzi na terenie obiektu (kolizja z udziałem UTB)	kolizja, uderzenie, potrącenie, skręcenie, zwichnięcie, złamanie, zmiażdżenie, urazy czaszki, utrata przytomności, śmierć	15	6	1	90	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	stosowanie wymaganych ŚOI, stosowanie się do przepisów wewnątrz-zakładowych oraz zasad ruchu drogowego, zachowanie szczególnej uwagi w miejscach w których może dochodzić do kolizji - korytarz, parking, hala produkcyjna, magazyn itp.	3	6	0,5	9	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

13	Oświetlenie	niewłaściwe oświetlone stanowiska pracy	rozdrażnienie, przemęczenie, bóle głowy, spadek wydajności	3	6	6	108	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	dostosowanie oświetlenia do potrzeb stanowiska pracy	3	3	3	27	Akceptowalne
14	Monotonia pracy	zajmowanie wymuszonej pozycji ciała, wykonywanie stale powtarzalnych ruchów i czynności, wykonywanie powtarzających się zadań i niezmiennosc procesu pracy, konieczność stałego zachowania uwagi na przedmiocie zadania	absencja, zmęczenie psychiczne, choroba nerwowa, rozdrażnienie	3	6	6	108	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy, ograniczenie pozostawania w wymuszonej pozycji ciała do minimum, rotacja pracowników pomiędzy pochodnymi stanowiskami pracy w miarę możliwości, rotacja pracowników pomiędzy pochodnymi stanowiskami pracy w miarę możliwości, dywersyfikacja zadań - wykonywanie zadań wymagających zachowanie stałej uwagi na przemian z zadaniami tego nie wymagającymi	3	3	1	9	Akceptowalne
15	Gorące płyny, powierzchnie itp.	przygotowywanie gorących napoi i posiłków	podrażnienie, zaczerwienienie, oparzenie I-II stopnia	7	6	6	252	Nie akceptowalne	stosowanie się do instrukcji urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach socjalnych, upewnianie się czy temperatura pojemników z napojami i żywnością jest wystarczająco niska przed ich podniesieniem lub stosowanie rękawic, szmatek, ścierek itp. do przenoszenia gorących napojów i posiłków, niepodgrzewanie napoi i posiłków bardziej niż jest to konieczne, stosowanie pokrywek i osłon na pojemniki jeżeli w trakcie podgrzewania istnieje ryzyko chłapania podgrzewanych napoi i posiłków	3	6	1	18	Akceptowalne
16	Pożar	awaria instalacji elektrycznej, nieprawidłowy sposób składowania materiałów łatwopalnych oraz odpadów po tych substancjach, palenie papierosów w miejscu niedozwolonym	oparzenie I-III stopnia, zatrucie produktami spalania, porażenie prądem elektrycznym, utrata przytomności, uduszenie, śmierć	15	6	3	270	Nie akceptowalne	okresowa kontrola instalacji elektrycznej, natychmiastowe usuwanie stwierdzonych awarii instalacji elektrycznej, użytkowanie instalacji elektrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem, składowanie materiałów łatwopalnych, utleniających i wybuchowych zgodnie z opisem zawartym w ich kartach charakterystyki, składowanie jedynie wymaganej w procesie produkcji ilości substancji niebezpiecznych na stanowisku pracy, usuwanie odpadów w sposób określony w karcie charakterystyki, zakaz palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi	7	6	0,2	8,4	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

17	Mikroklimat	wykonywanie czynności kontrolnych obszarów na zewnątrz budynku, prace na zewnątrz budynków	przeziębienia lub przegrzania, choroby układu oddechowego	3	6	6	108	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	stosowanie odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych i wymogów bezpieczeństwa, stosowanie przerw w przypadku stwierdzenia występowania niepożądanych objawów długotrwałej pracy, zapewnienie posiłków regeneracyjnych oraz ciepłych napojów zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy, stosowanie odzieży dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych i wymogów bezpieczeństwa, stosowanie przerw w przypadku stwierdzenia występowania niepożądanych objawów długotrwałej pracy, zapewnienie posiłków regeneracyjnych oraz ciepłych napojów zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy	3	1	6	18	Akceptowalne
18	Przeciążenie układu nerwowego	stresujące sytuacje w pracy, presja czasu	osłabienie organizmu, nerwice, bezsenność, choroby serca i układu pokarmowego	3	6	6	108	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy, stosowanie regularnych przerw pozwalających zniwelować napięcie, zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na wypoczynek (zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, dobowo i tygodniowo), zapewnienie przez kierownictwo właściwej atmosfery w pracy, częste rozmowy pomiędzy przełożonymi i podwładnymi	3	1	6	18	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

19	Zagrożenia związane z obsługą maszyn, urządzeń i narzędzi	maszyny, narzędzia i urządzenia na stanowisku pracy (akcesoria biurowe typu długopis, notes; skaner; tablet; palmtop;), wykonywanie pracy niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia	, urazy, uszkodzenie mięśni i stawów, stłuczenia i złamania, pochwycenie, zmiżdżenie, śmierć, uszkodzenie urządzenie	15	3	3	135	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	zapoznanie się z instrukcją obsługi, instrukcją bhp urządzenia oraz innymi dokumentami powiązanymi przed rozpoczęciem pracy	3	6	3	54	Akceptowalne
20	Zagrożenia związane z obsługą narzędzi ręcznych bez napędu	niewłaściwa obsługa narzędzi, nieprawidłowy dobór narzędzi do wykonywanej pracy, korzystanie z narzędzi niezatwierdzonych przez pracodawcę, niewłaściwy stan narzędzi	uderzenie, zmiżdżenie, złamanie, krwotok	7	6	3	126	Akceptowalne - potrzebne zmniejszenie ryzyka	zapoznanie się z instrukcją obsługi i (jeżeli jest dostępna) z instrukcją bhp urządzenia oraz odbycie stosownego instruktażu przed rozpoczęciem pracy, dobór narzędzia właściwego do wykonywanego zadania, korzystanie jedynie z narzędzi zatwierdzonych przez pracodawcę, kontrola wizualna narzędzi przed rozpoczęciem pracy a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstrzymanie się od pracy i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu przełożonemu	3	6	1	18	Akceptowalne
21	Zagrożenia związane z obsługą UTB w tym wózków widłowych: wózki unoszące ręczne, wózki podnoszące ręczne,	uszkodzona instalacji układu hydraulicznego wózka, przekroczenie maksymalnego obciążenia urządzenia, niestosowanie wymaganych ŚOI, niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi urządzenia, potrącenie przez wózek w ruchu, uderzenie przez spadające towary, transport na zewnątrz budynków, przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla wózka ręcznego, jazda wózkiem z widłami uniesionymi na wysokość powyżej 30cm	uderzenie, potrącenie zmiżdżenie, kolizja z maszynami i urządzeniami lub sprzętem stanowiącym wyposażenie magazynu, przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, upadek wózka, upadek towaru	15	6	3	270	Nie akceptowalne	okresowa kontrola urządzenia oraz kontrola urządzenia przez operatora przed rozpoczęciem pracy a w razie stwierdzenia nieprawidłowości wykluczenie urządzenia z eksploatacji, stosowanie wymaganych ŚOI, zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia, informowanie osób znajdujących się w pobliżu o wykonywanych operacjach podnoszenia i transportu, w razie możliwości wygradzanie strefy pracy, w przypadku wtargnięcia w strefę załadunku/rozładunku osób niepowołanych powstrzymanie się od wykonania pracy i poinformowanie ich o zagrożeniu (pracę można kontynuować jedynie gdy stwierdzony zostanie brak ku temu przeciwwskazań), ograniczanie transportu na zewnątrz budynku do minimum, przestrzeganie norm dźwigania określonych w dz. u. 2018 poz. 1139, zakaz transportowania ładunków na widłach uniesionych powyżej wysokości określonej w instrukcji obsługi (transport na widłach powyżej tej wysokości winien ograniczać się jedynie do wkładania towaru na regał oraz ściągania towaru z regału)	7	6	1	42	Akceptowalne

STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO	 stock inventory
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 12 81-035 GDYNIA	AUDYTOR	

Wartosc maksymalna z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego po wdrożeniu środków zaradczych			max.	63	
wartość	kategoria		Działania zapobiegawcze		
najw. 20	ryzyko b. małe		Wskazana kontrola		
najw. 70	ryzyko małe		Potrzebna kontrola		
najw. 200	ryzyko średnie		Potrzebne zmniejszenie ryzyka		
najw. 400	ryzyko duże		Potrzebne natychmiastowe zmniejszenie ryzyka		
pow. 400	ryzyko b. duże		Wstrzymanie pracy		
Na satnowisku pracy występuje		ryzyko małe			